

ÜRÜN TANIMI

Akrilik yapışkanlı polietilen taşıyıcı takviyeli yüksek mukavementli ek yeri birleştirme bandıdır.

Nefes alan örtülerin montajında, ek yerlerinde ve tamirinde kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

- Örtülerin düşey elemanlara bağlanmasında kullanılır.
- Temiz ahşap, beton, tuğla, OSB yüzeyler ile örtü birleşimlerinde kullanılır.

Kullanım alanlarına uygun olarak, yatay veya düşeyde ek yerleri en az 10 cm bindirme ile serilen örtülerin birleşim yerlerinde kullanılır.

Tozlu ve ıslak ürün üzerinde uygulamasında; yapışma performansı kaybına sebep olacağı için ürünlerin temiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk	25 m (EN 1848-2)
Genişlik	5 cm (EN 1848-2)
Kalınlık	0,30 mm (\pm 0,05)
Yangına Karşı Tepki Sınıfı	E (EN 11925-2)
Çekme Dayanımı	MD \geq 60 N/25 mm (EN 12311)
Uygulama Sıcaklığı	+5 C , +40 C
Depolama Sıcaklığı	+5 C , +25 C
Isı Direnci	-40 C , +80 C
UV dayanımı	6 Ay

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Özel koli ambalajlıdır.

1 Koli de 25 m x 5 cm ebatlarında 12 Adet bant bulunmaktadır.

Temiz ve kuru bir alanda depolanmalıdır.

